



BENVIS® PLUS

增粘剂 

产品描述

BENVIS® PLUS 增粘剂是一种易分散、造浆快、经济型的有机土，主要用在矿物油基钻井液体系中改善泥浆的流变性和悬浮能力。BENVIS® PLUS 增粘剂的独特之处在于它可以让油基泥浆获得充分剪切所需的时间更短，并且在低温下就能实现，在性能上要明显优于传统的有机土。此外，BENVIS® PLUS 增粘剂还用于配制封隔夜、堵漏浆、解卡液。BENVIS® PLUS 增粘剂抗温能力达 200°C。

应用范围 / 功能

- 在低温下即可提高油基钻井液体系流变性能和粘切
- 在泥浆需要储存或者运输前使用此产品进行预处理，防止沉降
- 用于封隔液时，提高悬浮性
- 用于配制解卡液

优势

- 产品热稳定性达 200°C
- 解决剪切力不足、温度较低导致的泥浆流变性和悬浮力不足的问题
- 在温度低至 2°C 时也能充分造浆，而这种温度下，普通有机土是失效的，属于高性价比产品

产品特性

- 外观：浅棕色散状粉末
- 比重：1.7

推荐用量

- 一般加量：6-28 kg/m³

包装

- 25 公斤 / 袋