



NEOMUL® ONE

复合乳化剂 

产品描述

NEOMUL® ONE 是一款抗高温多功能复合型乳化剂。作为一款式乳化剂用于 NEODRIL® 无土相油基钻井液体系中, 提供稳定的油包水乳化和润湿功能, 使高温高压滤液不会出现自由水, 提高体系的整体耐温能力, 改善流型结构, 提升抗污染能力。这款产品的热稳定性达 200°C。NEOMUL® ONE 使用时需要使用石灰激活。相比于主辅乳分开的产品形式, NEOMUL® ONE 用量更少, 价格更便宜。

应用范围 / 功能

- 一桶式多功能乳化剂产品
- 使用氯化钙或溴化钙盐水形成稳定的油包水乳化状态
- 起到润湿固相颗粒的作用
- 使体系保持良好的流变性能

优势

- 可用在 NEODRIL® 无土相油基钻井液体系或其他油基体系中
- 热稳定性达 200°C
- 加量少, 起效快, 可迅速形成稳定的乳化状态

产品特性

- 外观: 深褐色液体
- 比重: 0.91-0.94
- 闪点: >93°C
- 倾点: <-10°C

推荐用量

- 通常加量 23-51 kg/m³

包装

- 180 公斤 / 桶